



1	erstellt	Franke,28.5.04
2	Wandh. in 2 BG	Hanf,15.2.05
3	AP	Hanf,4.10.06
4	NFP...-G	Hanf,11.1.07
5	FD i.Schlauch integr.	Hanf,1.12.09
6	BG Dicht.satz raus	Hanf, 7.6.10
7	WS8 statt WS2	Hanf,4.8.10
8	T-St.in(9)+WH(19)neu	Hanf,13.4.16
9	neue Verp., AP ->Bl.2	Hanf,27.4.16
10	Ms-Ventil(Entlüftg)	Hanf,12.5.16

Kaltwasser

Flachdichtung im Schlauch integriert

Quetschschraubung 10mm (ohne Quetsche 3/8" a)

3/8" a

3/8" Ü

Eckventil (3/8")

Diese Dichtung ist im Innengewinde des Kugelhahnes eingelegt

Arbeitsplatte

Flachdicht. ist im Regelfall schon im Schlauch integriert

AP auf Blatt 2

Standfuß ist optional, bei Bedarf gesondert bestellen !

- T (120) ergibt sich aus dem größten Durchmesser des Deckels (1)
- B,T,H ergeben sich bei kpl. zusammengebautem Gerät
- alle Gewindeverbindungen ohne eingezeichnete Dichtung werden mit Gewindedichtpaste mittelfest eingedichtet

**VARIO-HP Classic (mit Hahn) ;
NFP Premium;
Blatt1**

120VHP-BS1-B1

